



信号名	CN1
COM	1
Of2/PWM2	2
Of1/PWM1	3
Of0/PWM0	4
D5V	5
Od7	6
Od6	7
Od5	8
Od4	9
Od3	10
Od2	11
Od1	12
Od0	13
COM	14
NC	15
NC	16
D5V	17
Oe7	18
Oe6	19
Oe5	20
Oe4	21
Oe3	22
Oe2	23
Oe1	24
Oe0	25
フレーム	

ケーブル		
a	対1	a
b		b
a	対2	a
b		b
a	対3	a
b		b
a	対4	a
b		b
a	対5	a
b		b
a	対6	a
b		b
a	対7	a
b		b
a	対8	a
b		b
a	対9	a
b		b
a	対10	a
b		b
a	対11	a
b		b
a	対12	a
b		b
a	対13	a
b		b
シールド		

マーク
COM
Of2/PWM2
COM
Of1/PWM1
COM
Of0/PWM0
N/A※
Od7
Od6
Od5
Od4
Od3
Od2
Od1
Od0
COM
COM
N/A※
Oe7
Oe6
Oe5
Oe4
Oe3
Oe2
Oe1
Oe0
FG

※マークチューブ無し、TP187-20を取付

版	年月日	事項	図名	設計製図				図番
				X2219用D-sub25オス-Y端子ケーブル	設計	製図	承認	
			材質		仕上	尺度		
					1:1			
テクノウェーブ株式会社								

WMB-X2219-0P3-1200